

Koncept.

BILAGA TILL T.M. 12.954.

Bil.

Nya delar till ångmaskinen

(enligt räkningar från A. Rahm & Son.)

- Nov. 22-28 4 st. 1" bult 500 mm. med muttrar (för lagerfoten).
 4 st. brickor av 5 x $\frac{1}{2}$ " med 26 mm. hål (för lagerfoten).
 urborrat 4 st. bultar i en maskindel (balansen).
 4 st. bultar utan muttrar (balansen).
 2 st. skarvjärn 5 x $\frac{3}{4}$ " 1500 mm. med 4 st. 20 mm. hål i varje (skarv
 i lagerträ).
 4 st. 4kt-muttrar $2\frac{1}{2}$ x 4" med gängning och svarvning.
 Avkippat en gammal $1\frac{1}{2}$ " mutter med 13 mm. skär.
 8 st. $2\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ " brickor med borrade $\frac{3}{4}$ " hål därav 2 st. 1" hål.
 Hämtat och lev. 2 st. $\frac{1}{4}$ " muttrar.
 2 st. 1" samt 5 st. $\frac{3}{4}$ " skruvbultar 470 mm.
 Omsmidit och omgängat 7 st. gamla skruvbultar $\frac{3}{4}$ " tj. 440 mm. samt
 7 st. $\frac{3}{4}$ " muttrar.
 2 st. grövre skruvbyglar med överfall gängade samt
 lev. 4 st. 1" muttrar.
- Dec. 2 urbränt diverse skruvbultar å maskindelar med svetsbrännare (cyl.)
- | | | |
|----------|--|---|
| " 3 | - " | - |
| " 4 | - " | - |
| " 5 | - " | - |
| " 10 | - " | - |
| " 11 | - " | - |
| " 12 | - " | - |
| " 13 | omsmide o. riktning av 8 st. 1 1/8" skruvbultar jämte gängning nya
muttrar. | |
| " 14 | 8 st. brickor $\frac{1}{4}$ " järn (skarvar i snedsträvorna). | |
| " 16 | ändrat 2 st. skruvbyglar med överfall, lossat gamla muttrar, justerat
och omgängat såväl byglar som muttrar. (skarv. i snedsträv.). | |
| " 17 | 1 st. bricka om $5\frac{1}{2}$ " x 14 x $\frac{1}{4}$ " järn. | |
| " 18 | omsmide av 1 1/8" skruvbult, utsmidit på längden samt ett nytt huvud och omgängning. | |
| " 19 | omsmide, riktning och omgängning av 3 st. gamla skruvbultar. | |
| " 21 | 1 st. 1" samt 1 st. $\frac{3}{4}$ " nya skruvbultar med muttrar. | |
| " 21 | 4 st. 3 x $\frac{1}{4}$ " brickor med fyrk. hål. | |
| " 21 | 4 st. järnkilar för underlägg. | |

15/11 5 kg. Edgerol à 4:25, 10 %.
 25/11 10 kg. "
 7/12 10 kg. "

Virke från Ekesiöö:

4/12 10 x 10" 9.4 m.
 19/12 3 x 7" 5.8 " sågade och kapade.
 19/12 2 $\frac{1}{2}$ x 7" 8.6 " pl. II kapning.
 3/12 7 x 12" 6.5 plh. en kant III } limmade
 3/12 2 x 7" 6.6 plh. en sida III }

Ny del:

(Dessutom virke till ställningen.)

Bultar m.m. fr. Walls:

3/12 50 st. 3 x $\frac{3}{4}$
 20 st. 3 x 5/8
 6 st. 6 x $\frac{3}{4}$

Plats i mark:

(Dessutom bultar till ställningen)